

På forkant med den grønne udvikling!

FSP Vand- og tappelstation

Et bruger- og klimavenligt system der kan anvendes alle steder hvor der bruges, vaskes, spules eller højtryksrensnes med vand. Et samlet frostsikret system.

Hurtig aftapning/påfyldning af:

- Vandingsvogne
- Feje- sugemaskiner
- Kloakanlæg
- Grafittivogne
- Slamsugere
- Etc.

Højtryksrensning med op til 90° varmt vand af:

- Vintermateriel
- Saltspredere
- Sneplove
- Traktorer
- Andet kørende materiel



Let og enkel påfyldning af vand

- PLC styret system til vandpåfyldning.
- Kontrol af hvor mange ltr. vand der tankes.
- Vandspild undgås.
- Vandbesparende.
- Mindre klimabelastning.

DIS[®]

Dansk Industri Service A/S · Generatorvej 17 · 2860 Søborg
Telefon 7020 7015 · dis@industri-service.dk · www.industri-service.dk

PLC styret system – med dataopsamling og adgangskontrol

- Alle data bliver opsamles uanset hvad du bruger systemet til om det er påfyldning, spuling eller højtryksrensning.
- Data kan videresendes i et cloud baseret system – således man som ejer af systemet kan opsamle og bruge data f.eks til afregning af eksterne brugere – så der betales for den mængde vand man anvender og til hvad.
- Alle tankninger/påfyldninger bliver registreret i datasystemet disse data kan bruges til forskellige formål alt efter hvem ejeren af systemet er.
- Fritagelse for vandafledningsbidrag kan søges hos den Forsyningsenhed man er tilknyttet.



Adgangskontrol

- Rfid adgangskontrol.
- Op til 99 brugere.
- Adgang enten med nøglebrik eller kode.
- Registrering af alle brugere.

HOFOR har bekræftet, at der for det aftappede vand, som ikke bliver ledt til kloak, f.eks. til trævanding, gadefejning, afrensning af by inventar vil spildevands bidraget for den del af vandet blive refunderet ejeren af vand- og tappestationen.


Placeres direkte ved vaskepladsen udendørs.



- Skab er fremstillet i galvaniserede materialer.
- Ingen spildtid på til afhentning af mobil højtryksrensere.
- Hurtig og effektiv højtryksrensning af materiel mm.
- Stor tidsbesparelse bla. ved afrensning af vintermateriel.
- Mærkbar forbedring af arbejdsmiljøet.

Slanger, pistoler og udstyr altid ved hånden.

- Slanger og udstyr er altid ved hånden - klar til brug.
- Ingen spildtid til klargøring af stationen.
- Ingen slanger eller pistoler på jorden altid oprullet og på plads.
- Stor tidsbesparelse
- Mærkbar forbedring af arbejdsmiljøet.



Hurtig og sikker vandpåfyldning.

- Hurtig påfyldning med den udvendige slange af vandingsvogne, tankvogne og feje- sugemaskiner.
- Hurtigt sikkert og uden vandspild.
- Tilkobling med Stortz kobling



Vand- og tappestationen findes i 5 versioner

- FSP 1 - spul og aftapning - manuel betjening.
- FSP 2 - spul, højtryk og aftapning - PLC styret.
- FSP 3 - spul, højtryk m/varmt vand, aftapning - PLC Styret.
- FSP 4 - aftapning - manuel betjening.
- FSP 5 - aftapning - PLC styret.



Dansk Industri Service A/S · Generatorvej 17 · 2860 Søborg

Telefon 7020 7015 · dis@industri-service.dk · www.industri-service.dk